

Slangdoserpump DULCOFLEX DFXa

Slangdoserpump lämplig för gasande media typ natriumhypoklorit

Ventillös dosering med en membrandoserpumps precision och en slangpumps alla egenskaper. Pumpen doserar tillförlitligt och är enkel att hantera. Det patenterade doserhuvudet möjliggör ett snabbt och enkelt slangbyte där displayen ger exakta anvisningar om utförandet.

Högeffektsslangen som används garanterar utmärkt kemikaliebeständighet och lång livslängd.

Avancerad styrning möjliggör exakt dosering och reducering av flödet vid kontinuerlig dosering ner till 10 ml/h.



Fördelar

- Inga problem med kraftigt förgasande medier
- Uteslutande medieberöring i slangen
- Enkelt slangbyte
- Flexibla styrningsmöjligheter via externsignal

Teknisk data	
Belyst 3-tums LCD-display och 3-LED-indikering för drift, varning och felmeddelanden	
Inställbar flödesmängd mellan 10 ml/h till 30 l/h	
Anslutning för 2-steps nivåvakt eller kontinuerlig nivåmätning	
Slangmaterial	Termoplastiskt vulkanisat (TPV)
Slanganslutningar	PVDF/PTFE
Elektrisk anslutning	100–230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Märkeffekt	ca 50 W
Tillåten omgivningstemperatur	0°C - 45°C
Kapslingsklass	IP 66

Som option kan pumpen förses med digital, analog eller buss -gränssnitt för extern övervakning av funktion.

Art nr	Benämning	Flöde	Max tryck	Varvtal	Slang dim
30 10 52	DFXa 0530 utan slangbrottsvakt	10 ml/h-30 l/h	5 bar	100 rpm	12x9
30 10 53	DFXa 0530 med slangbrottsvakt	10 ml/h-30 l/h	5 bar	100 rpm	12x9

