

Spjällbackventil i PP

Högkvalitativ spjällbackventil i PP

Lämplig för vertikal och horisontell montering.

Finns med eller utan fjäder.

Lätt att sätta in och underhålla.



Fördelar

- Tillverkad av termoplast.
- Kemikalie resistent.
- Kräver lite utrymme i rörsystem.
- Enkel installation.
- Fungerar både vid installation vertikalt (uppåtgående) och horisontellt.
- Tryckklass PN10 DN32-125, PN6 DN150-300

Spjällbackventil i PP

Ventil utan fjäder Art nr	Ventil med fjäder Art nr	DN / d	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)
42 08 00	42 08 01	40 / 50	105	72	22	95	28	16	27
42 08 02	42 08 03	50 / 63	124	86	32	109	29	18	40
42 08 04	42 08 05	65 / 75	137	105	40	129	31	20	55
42 08 06	42 08 07	80 / 90	175	119	54	144	32	20	67
42 08 08	42 08 09	100 / 110	175	146	70	164	31	23	67
42 08 12	42 08 13	125 / 140	195	173	92	195	35	23	94
42 08 14	42 08 15	150 / 160	222	197	105	220	42	26	100
42 08 16	42 08 17	200 / 225	279	255	154	275	38	35	152
42 08 18	42 08 19	250 / 280	340	312	192	330	41	40	180
42 08 20	42 08 21	300 / 315	410	363	227	380	41	45	215

