

Kulventil i PVC

Högkvalitativ kulventil i PVC

Den nya designen på denna kulventil är resultatet av Cepexs 30 åriga erfarenhet av produktion i termoplast. Ventilen är utvecklad med tanke på:

- Högsta kvalitet
- Långsiktig tillförlitlighet
- Drift ergonomi

Perfekt för industriellt bruk och vattenapplikationer.



Fördelar

- Tillverkad av termoplast.
- Kemikalie resistent.
- Ergonomiskt användarvänligt handtag .
- Inbyggt verktyg i handtag för demontering av tätningar och kula.
- Utrustad med unionskopplingar för enkel installation .
- Union på båda sidor kan demonteras under tryck utan att kulan faller ur.
- Kan förses med PE-ändar
- Tryckklass PN16 Ø20- Ø63, PN10 Ø75- Ø110

1.	Spindel	PVC-U
2.	Kula	PVC-U
3.	Union	PVC-U
4.	Handtag	PP+TPE
5.	Flänsbord	PVC-U (PE)
6.	Kultätning	PTFE
7.	O-ring	EPDM
8.	O-ring	EPDM
9.	O-ring	EPDM
10.	Ventilhus	PVC-U
11.	Tätningshållare	PVC-U



Handtaget nyttjas som nyckel för att demontera och montera tätningshållare (11). Skall dras medsols för att lösgöra tätningshållaren från ventilhuset.



Kulventil i PVC med tärningar i PTFE / EPDM

Art nr	Benämning	Dim (D)	Bygglängd (H)	Bygglängd (L)	Bygglängd (E)
42 03 02	Kulventil PVC	Ø 20	87	16	50
42 03 04	Kulventil PVC	Ø 25	101	19	61
42 03 06	Kulventil PVC	Ø 32	122	22	70
42 03 08	Kulventil PVC	Ø 40	135	26	81
42 03 10	Kulventil PVC	Ø 50	149	31	96
42 03 12	Kulventil PVC	Ø 63	174	38	118
42 03 14	Kulventil PVC	Ø 75	216	44	146

Tillbehör

Art nr	Benämning
42 03 03	PE-bord till ventil d20
42 03 05	PE-bord till ventil d25
42 03 07	PE-bord till ventil d32
42 03 09	PE-bord till ventil d40
42 03 11	PE-bord till ventil d50
42 03 13	PE-bord till ventil d63
42 03 15	PE-bord till ventil d75

