

Manometer

Tryckmätare i syrafast, vätskedämpat utförande, för mätning av flytande eller gasformiga, aggressiva mätmedier samt vid hårda driftsförhållande där vibrationer och tryckstötter förekommer



- Medieberörda delar i syrafast stål 316L.
- Glas i polykarbonat.
- Husdimension Ø63 alt Ø100
- Mät noggrannhet, max tillåten onoggrannhet 1,6%
- Vätskedämpat hus.
- Säkerhetsutförande enligt EN 837-1.
- Nedåt- eller bakåtriktad anslutning.
- Finns även med bakfläns, frontfläns eller bygel.

Manometer

Skyddsklass:	IP 65 enligt EN 60529/IEC 529
Tillåtet arbetstryck:	75% av skalvärdet vid vilande belastning. 66% av skalvärdet vid växlande belastning. Hela skalvärdet vid tillfällig belastning.
Tillåten temperatur:	Medietemperatur -20 till +100°C. Omgivningstemperatur -20 till +60°C.
Certifikat:	Certifikat EN 10204 kan levereras mot tillägg. Materialintyg EN 10204-2.2 Materialcertifikat EN 10204-3.1 Testcertifikat (5 mätpunkter) med spårbar kalibrering Testcertifikat EN 10204-3.1 eller DKD-certifikat

Manometer, vätskedämpad i SS2350

Art nr	Benämning	Mätområde	Anslutning	Storlek verk
23 00 40	Manometer (glycerinfylld)	-1 till 1,5 bar	1/4" nedåt	Ø 63 mm
23 00 41	Manometer (glycerinfylld)	0 till 2,5 bar	1/4" nedåt	Ø 63 mm
23 00 42	Manometer (glycerinfylld)	-1 till 1,5 bar	1/4" bakåt	Ø 63 mm
23 00 43	Manometer (glycerinfylld)	0 till 2,5 bar	1/4" bakåt	Ø 63 mm
23 00 44	Manometer (glycerinfylld)	-1 till 1,5 bar	3/8" nedåt	Ø 100 mm
23 00 45	Manometer (glycerinfylld)	0 till 2,5 bar	3/8" nedåt	Ø 100 mm
23 00 46	Manometer (glycerinfylld)	-1 till 1,5 bar	3/8" bakåt	Ø 100 mm
23 00 47	Manometer (glycerinfylld)	0 till 2,5 bar	3/8" bakåt	Ø 100 mm