

CHLORINSITU III Compact

Liten kompakt klorinator som lämpar sig bra för rehab anläggningar samt SPA/hotell.

Elektrolysanläggningen CHLORINSITU III Compact producerar genom elektrolys av koksalt natriumhypoklorit med en koncentration på ca 25 g/l. I katodutrymmet på membrancellen bildas natronlut och vätgas, och i anodutrymmet bildas klorgas. Vätgasen leds ut genom en avluftningsledning. Klorgasen blandas med natronluten och natriumhypoklorit bildas. CHLORINSITU III Compact har ett integrerat avhärdningsfilter, vilket gör att kalkutfällningar undviks och lång hållbarhet för elektrolyscellerna garanteras.



Fördelar

- Klorid-och kloratfattig natriumhypokloritlösning med hög koncentration av klor
- Lägre syraförbrukning för pH-korrigerig
- Robust och enkel teknik
- Kompakt och utrymmessnål konstruktion, förmonterad på en väggplatta

Teknisk data

Drift- och felmeddelanden visas i klartext på den översiktliga displayen

Spänningsförsörjning 1 x 230 Volt (VAC/1P/N/PE/50 Hz)

Mått B x D x H 590 x 355 x 650

Saltvattentank 110 liter

Leveransomfattning

CHLORINSITU III Compact levereras driftklara och förmonterade på väggplatta. I leveransen ingår: Integrerad mikroprocessorstyrning, membranelektrolyscell, avhärdningsfilter, saltlösningsbehållare med nivåövervakning samt nivåreglering för en lagringsbehållare (lagringsbehållare och doserpump ingår inte i leveransen).

Art nr	Kapacitet	Effektförbr.	Saltförbr.	Kylvattenförbr.
34 07 10	25 g/h	0,11 kW	65 g/h	1,5 l/h
34 07 12	50 g/h	0,22 kW	130 g/h	3 l/h

